GRUPA | D&D

biuro@grupadd.com · www.grupadd.com
662 860 799 · 734 426 294

KARTA PRODUKTU

POLYX PERFORMANCE 4.0 kl. II

MODEL
40 / 0,9

DŁUGOŚĆ ŚREDNICA MPA

DD 40 · 0.9 · 211

- Pojedyncze włókna polimerowe



PARAMETRY PRODUKTU

Kolor	szary	Moduł sprężystości	2600 MPa
Długość	40 mm ± 0,5 mm	Ilość włókien	78 000 / kg
Średnica	0,9 mm	Gęstość włókien	0,91 g/cm³
Wytrzymałość na rozciąganie	211 MPa (N/mm²)	Temperatura topnienia	160–170 °C

POLYX PERFORMANCE 4.0 kl. II

Ma wszechstronne zalety w zakresie elastyczności, użytkowania i opłacalności, ustanawiając nowy standard dla konstrukcji betonowych z dodatkiem włókna polimerowego. POLYX 4.0 to w 100% włókna wykonane z polipropylenów, co daje gwarancję największej wytrzymałości na rozciąganie i rozrywanie, co prowadzi również do większej twardości materiału, sztywności oraz odporności cieplnej.

Włókna 4.0 gwarantują równomierne rozprowadzanie oraz deklarowaną wytrzymałość.

WIĘCEJ INFORMACJI
grupadd.com

Instytut Techniki Budowlanej ICR

Jako jedyni w Polsce korzystamy z polskich jednostek certyfikujących wyroby budowlane. Badania przeprowadził Instytut Techniki Budowlanej, a zgodność z EN 14889-2 potwierdził ICR (weryfikacja nr ICR/VC/C260806, ważna do 24.08.2031). Certyfikat sprawdzisz w rejestrze ICR: cert.icrpolska.com.

OPAKOWANIA

WOREK
4 kg

PALETA
340 kg

CE
EN14889-2

Włókna POLYX PERFORMANCE 4.0 kl. II są zgodne z normą EN 14889-2. Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.